FUJITE®

セーフティシューズ・長靴・安全ベストカタログ

ROAD TO THE SAFETY

vol.06

If thought about worker's safety,
and easiness to use and putting on
feelings were pursued.

ROAD TO THE SAFETY

FUJITE®

富士手袋工業株式会社

本社
〒649-0306
和歌山県有田市初島町浜1263
TEL 0737-83-1355
FAX 0737-83-5005

本社 営業OFFICE・物流センター
〒649-0307
和歌山県有田市初島町里311
TEL 0737-83-1355
FAX 0737-83-5005

大阪支店
〒546-0002
大阪市東住吉区杭全 6-3-15
TEL 06-6714-6081
FAX 06-6714-6071

東京支店
〒123-0872
東京都足立区江北 6-3-13
TEL 03-3890-8141
FAX 03-3890-8186

さいたま支店物流センター
〒331-0811
埼玉県さいたま市北区吉野町 1-395-23
TEL 048-669-0710
FAX 048-669-0709

商品の最新情報は
ホームページでもご覧いただけます。
https://www.fujitebukuro.co.jp/

セーフティシューズ・長靴・安全ベストカタログ

取扱代理店

商品の色は、印刷の都合により若干異なる場合があります。商品仕様・入数・カラー等は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

2023.3 発行

INDEX

当カタログでは下のようにワードを使い分けしております。(ワードが違うことによって安全面の強度が変わることはありません)
スニーカー…普段使いにも適したデザインの靴　　シューズ…実用的な作業用デザインの靴

セーフティスニーカー
66-30　鋼鉄先芯 P.7

オーバーキャップ
66-31　鋼鉄先芯 P.7

オーバーキャップ
66-32　鋼鉄先芯 P.7

セーフティスニーカー
3920　鋼鉄先芯 P.8

セーフティスニーカー
539-90　樹脂先芯 P.8

セーフティスニーカー
53-70　鋼鉄先芯 P.8

セーフティスニーカー
6505　鋼鉄先芯 P.9

セーフティスニーカー
7008　樹脂先芯 P.9

セーフティスニーカー
5007　鋼鉄先芯 P.9

エナメルセーフティスニーカー
5008　樹脂先芯 P.10

エナメルセーフティスニーカー
5088　樹脂先芯 P.10

セーフティスニーカー
1231　鋼鉄先芯 P.10

セーフティスニーカー
1235　鋼鉄先芯 P.11

セーフティスニーカー
1238　鋼鉄先芯 P.11

セーフティシューズ
1166　鋼鉄先芯 P.11

セーフティシューズ
9966　鋼鉄先芯 P.12

静電セーフティシューズ
7740　JSAA A種 鋼鉄先芯 静電 P.12

ハイカットセーフティスニーカー
539-30　鋼鉄先芯 P.13

ハイカットセーフティスニーカー
539-50　鋼鉄先芯 P.13

ミドルカットセーフティスニーカー
6545　鋼鉄先芯 P.13

ハイカットセーフティスニーカー
66-40　鋼鉄先芯 P.13

セーフティワークブーツ
8122　踏抜防止 鋼鉄先芯 P.14

セーフティワークブーツ
8123　鋼鉄先芯 P.14

セーフティワークブーツ
66-20　鋼鉄先芯 P.14

セーフティワークブーツ
90881　JSAA A種 鋼鉄先芯 P.14

セーフティワークブーツ
9955　鋼鉄先芯 P.15

セーフティワークブーツ
9988　JSAA A種 鋼鉄先芯 P.15

静電セーフティワークブーツ
9989　JSAA A種 鋼鉄先芯 静電 P.15

舗装用セーフティワークブーツ
3256　鋼鉄先芯 P.16

高所用セーフティブーツ
9950
9951　鋼鉄先芯 P.16

高所用セーフティブーツ
9952　鋼鉄先芯 P.16

かっとびぐつ
FT-1100　樹脂先芯 P.17

かっとびマジック
FT-1200　樹脂先芯 P.17

ちょいばき仕事ぐつ
720　P.17

クロックシューズ
3495　P.18

スリッポン
72-01　P.18

フットカバー
6034　P.18

使い捨てスリッパ
1770　P.18

セーフティブーツ
66-80　鋼鉄先芯 P.19

セーフティブーツ
66-85　鋼鉄先芯 P.19

セーフティブーツ
9665　鋼鉄先芯 P.19

耐油セーフティブーツ
F9665　鋼鉄先芯 P.20

セーフティショートブーツ
9663　鋼鉄先芯 P.20

耐油セーフティブーツ
8896　鋼鉄先芯 P.20

耐油セーフティブーツ
8893　鋼鉄先芯 P.21

耐油セーフティブーツ
8894　鋼鉄先芯 P.21

耐油セーフティブーツ
889　鋼鉄先芯 P.21

耐油セーフティブーツ
8891　鋼鉄先芯 P.21

INDEX

セーフティブーツ
992 鋼鉄先芯 P.22

セーフティブーツ
991 鋼鉄先芯 P.22

セーフティブーツ
891 鋼鉄先芯 P.22

セーフティブーツ
892 鋼鉄先芯 P.22

セーフティブーツ
994 樹脂先芯 P.23

セーフティブーツ
993 鋼鉄先芯 P.23

セーフティブーツ
793 鋼鉄先芯 P.23

セーフティショートブーツ
9705 鋼鉄先芯 P.24

セーフティブーツ
3456 鋼鉄先芯 P.24

網入りセーフティブーツ
3459 鋼鉄先芯 P.24

鉄板入セーフティブーツ
920 踏抜防止 鋼鉄先芯 P.25

鉄板入セーフティブーツ
9208 踏抜防止 鋼鉄先芯 P.25

鉄板入セーフティショートブーツ
9203 踏抜防止 鋼鉄先芯 P.25

セーフティショートブーツ
6350 鋼鉄先芯 P.26

セーフティブーツ
6355 鋼鉄先芯 P.26

かるながセーフティブーツ
RE-6255 樹脂先芯 P.26

防寒かるながセーフティブーツ
RE-6256 樹脂先芯 P.26

軽半長靴
9661 P.27

軽半長靴
996 P.27

耐油ブーツ
T8881 P.27

耐油ブーツ
888-1 P.27

カラーブーツ
799 P.28

ショートブーツ
9707 P.28

INDEX

フットマン黒ワインブーツ
899 P.28

たんたんブーツ
9962 P.28

かるながブーツ
RE-6249 P.29

TPEブーツ
6349 P.29

TPEショートブーツ
6351 P.29

TPEショートブーツ
6334 P.29

防水シューズ
62-47 P.29

セーフティ胴付水中長靴
2074 踏抜防止 鋼鉄先芯 P.30

セーフティ胴付水中長靴
2073 踏抜防止 鋼鉄先芯 P.30

胴付水中長靴
2076 P.30

胴付水中長靴
2077 P.30

安全鉄足
6470 踏抜防止 P.31

安全鉄足　タビ用
6471 踏抜防止 P.31

安全靴用インソール
34-94 踏抜防止 P.31

足もと臭専用パウダー
クリアシスト P.31

快足ネット
1056 P.32

足が楽ラク　クッションインソール
1058 P.32

足が楽ラク　ウレタンフォームインソール
1059 P.32

OK中敷
8228 P.32

フェルト中敷
8229 P.32

安全靴・長靴用ソックス
6073/6075 P.33

安全靴・長靴用ソックス
1090/1091/1095 P.33

安全靴・長靴用ソックス
1097 P.33

安全靴・長靴用ソックス
9066/9067/9069 P.34

安全靴・長靴用ソックス
905 P.34

安全靴・長靴用ソックス
9051 P.34

INDEX

安全ベスト
326-60 P.35

ショート安全ベスト
3275 P.35

安全ベスト2WAY仕様
3160 P.36

ラメテープ安全ベスト
8180 P.36

マイクロプリズム安全ベスト
4260 P.37

マイクロプリズムショート安全ベスト
4261 P.37

マイクロプリズムLED安全ベスト
4265 P.38

マイクロプリズムLEDショート安全ベスト
4266 P.38

LED安全ベスト
2060 P.39

青色LED安全ベスト
2061 P.39

パトロールベスト
8188 P.40

ゼッケンベスト
8168 P.40

パトロールベスト
8166 P.41

パトロールベスト
8167 P.41

メッシュ安全ベスト
4270 P.42

メッシュ安全ベスト
5270 P.42

安全テープベスト
8274 P.43

安全テープベスト
8270 P.43

安全テープベスト
8272 P.44

安全テープベスト
8273 P.44

安全テープタスキ
8271 P.45

拡張アジャスター
818-02 P.45

誘導棒
8138 P.45

INDEX

不織布続き服
1700 P.46

不織布続き服
1740 P.46

不織布続き服
1780 P.46

不織布ヤッケ
1750 P.47

不織布パンツ
1760 P.47

不織布靴カバー
1701（2足入）
1720（10足入） P.47

不織布インナー帽子
1702 P.48

防水ヘルメットカバー
1708 P.48

安全メガネ
3325 P.48

ホワイトマスク
1747 P.48

ICON INDEX

- 鋼鉄製先芯 — 鋼鉄製の芯が靴先に入っています。
- 樹脂製先芯(S) — JIS S級と同等の強度の樹脂製の芯が靴先に入っています。
- 樹脂製先芯(L) — JIS L級と同等の強度の樹脂製の芯が靴先に入っています。
- 樹脂製先芯 — 樹脂製の芯が靴先に入っています。
- 外付鉄芯 — 鉄芯を外側につけた仕様です 指先が痛くなりにくく、靴先も破れません。
- 踏み抜き防止 — 本体が踏み抜き防止仕様のもの またはそれが商品に入っているもの。
- 耐油底 — ソール部分が油に強くなっています。
- 耐油 — 本体・ソール共に油に強くなっています。
- クッション性ミッドソール — ミッドソールにクッション性のある素材を使用しています。
- 通気性抜群 — メッシュ部分が多く、蒸れを防ぎます。
- 軽量 — 軽い素材を使用したり、軽くなる加工を施すことで他の商品より軽い仕様になっています。
- インジェクション製法 — アッパーとソールの結合が強くなる製法を使用しています。
- 抗菌防臭 — 抗菌・防臭加工を施しています。
- 吸汗速乾 — 吸汗・速乾の素材を使用しています。
- 静電 — 静電気・帯電を防止する機能があります。
- フラット底 — ソールがフラットになっています。
- 耐熱底 — ソールが耐熱になっています。
- 本体網入り — 本体にポリエステル糸が入った引き裂きに強い仕様になっています。
- 太筒 — 履き口やふくらはぎ部が太く作られています。
- 防水 — 防水加工が施されています。
- 耐寒 −30℃ — 記載の温度まで耐えられます。
- 衝撃吸収 — 足裏への衝撃を軽減します。
- 内蔵式LED — LEDランプが内蔵されています。
- 外付式LED — LEDランプ外付けされています。

JSAA認定●種プロスニーカー

（公社）日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した製品。

JSAA認定 A種プロスニーカー…普通作業 B種プロスニーカー…軽作業

JIS S級相当…普通作業　　JIS L級相当…軽作業

※JIS規格基準値をクリアした先芯を使っていますが、JIS規格の安全靴ではありません。

66-30
ルート66 セーフティスニーカー

クッション性・通気性にも優れた
人目を引き付けるセーフティスニーカー

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材： 甲被 / TPU（型押し）
靴底 / EVA・ラバー
入 数：12

鋼鉄製先芯 / クッション性ミッドソール

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

ブラック×グリーン

COLOR VARIATIONS

ブラック×レッド

**ルート66はアメリカ発祥の
ファッションブランドです。**

ルート66は1926年～1985年までの間、
シカゴからサンタモニカまでを結ぶアメリカの
8つの州を通過する全長3800kmに及ぶ
マザーロードと呼ばれていた道路です。

ブランド売り上げの一部は、
Route66 Allianceに還元され、
旧ルート66の復興などに
役立てられています。

66-31
ルート66 オーバーキャップ

外付け先芯で指先が痛くなりにくい
足にしっかりフィットする紐タイプ

OverCap

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	~~24.5cm~~	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	~~27.0cm~~	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 /合成皮革
靴底 / EVA・ラバー（耐油）
入 数：12

鋼鉄製先芯 / 耐油底 / 外付鉄芯 / クッション性ミッドソール

耐油・滑りにくい
ソールパターン

OverCap
指先がいたくなりにくく、
靴先が破れない外付鉄芯

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

ブラック×ホワイト

66-32
ルート66 オーバーキャップ

外付け先芯で指先が痛くなりにくい
脱ぎ履きしやすいマジックタイプ

OverCap

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 /合成皮革
靴底 / EVA・ラバー（耐油）
入 数：12

鋼鉄製先芯 / 耐油底 / 外付鉄芯 / クッション性ミッドソール

耐油・滑りにくい
ソールパターン

OverCap
指先がいたくなりにくく、
靴先が破れない外付鉄芯

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

ブラック×ホワイト

3920
セーフティスニーカー

丈夫で滑りにくいソールパターン使用
履きやすいセーフティスニーカー

Brelis

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材： 甲被 / ポリエステルニット・合成皮革
靴底 / EVA・ラバー
入 数：12

鋼鉄製先芯 / 耐油底 / クッション性ミッドソール / 通気性抜群

耐油・滑りにくい
ソールパターン

オレンジ

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

通気性に優れた
ニット素材

COLOR VARIATIONS

グレー

539-90
セーフティスニーカー

超軽量! 涼風メッシュで通気性抜群
かかとが踏めるセーフティスニーカー

Brelis

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材： 甲被 / ポリエステルメッシュ
靴底 / EVA
重 量：230g（26cm片足）
入 数：12

樹脂製先芯（L） / クッション性ミッドソール / 軽量 / 通気性抜群

かかとを踏んで
着用可能

ネイビー

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

通気性に優れた
メッシュ仕様

COLOR VARIATIONS

ホワイト

ブラック

53-70
セーフティスニーカー

滑りにくいラバーソールパターン使用
ホワイト・ブラックは30cmまで対応！

Brelis

▼ブラウン

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	~~27.0cm~~	28.0cm	~~29.0cm~~

▼ホワイト・ブラック

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm
29.0cm	30.0cm			

素 材： 甲被 / 合成皮革
靴底 / EVA・ラバー
入 数：12

鋼鉄製先芯 / クッション性ミッドソール

滑りにくい
ソールパターン

ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

COLOR VARIATIONS

ブラウン

ブラック

ブラウンのみ在庫限り

6505
セーフティスニーカー

LONG RUN人気商品！
動きやすさを追求した軽量型スニーカー

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

素 材：甲被 / 合成繊維・合成皮革
靴底 / EVA・ラバー
入 数：12

鋼鉄製先芯　通気性抜群

ブルー

COLOR VARIATIONS

オレンジ　イエロー　レッド　グレー

7008
セーフティスニーカー

ムレにくいメッシュ仕様

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / 合成繊維・ラバー
靴底 / ラバー
入 数：12

樹脂製先芯(S)　通気性抜群

ブラック

5007
セーフティスニーカー

23cm～30cmまで対応！
サイズ展開が魅力のセーフティスニーカー

▼ホワイト

~~23.0cm~~	~~23.5cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm
29.0cm	30.0cm			

▼ブラック

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm
29.0cm	30.0cm			

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / ラバー
入 数：12

鋼鉄製先芯

COLOR VARIATIONS

ホワイト

ホワイトのみ在庫限り

ブラック

5008
エナメルセーフティスニーカー

大好評のLONG RUN人気商品！

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / エナメル合成皮革
ベロ / 合成繊維
靴底 / ラバー
入 数：12

樹脂製先芯(S)

レッド

COLOR VARIATIONS

ブルー

ブラック

ホワイト

ホワイトのみ24cm有り

5088
エナメルセーフティスニーカー

マジックベルトで着脱簡単！
エナメル合皮で汚れにくい！スポーティモデル

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / エナメル合成皮革
ベロ / 合成繊維
靴底 / ラバー
入 数：12

樹脂製先芯(S)

ホワイト×レッド

1231
セーフティスニーカー

ソールとアッパーが同じ色の
シンプルなデザインで多方面に活躍！

23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm
25.5cm	26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・合成繊維
靴底 / EVA
入 数：12

鋼鉄製先芯　クッション性ミッドソール　通気性抜群

ホワイト

COLOR VARIATIONS

ブラック

1235
セーフティスニーカー

どんな作業シーンにも馴染む
安定のデザインで多方面に活躍！

SAFE LIGHT

~~23.5cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合成皮革・合成繊維
靴底 / EVA

入 数：12

鋼鉄製先芯　クッション性ミッドソール

COLOR VARIATIONS

ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性のあるEVA素材を使用

ブラック

1238
セーフティスニーカー

軽量型スニーカーマジックタイプ

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合成繊維・合成皮革
靴底 / EVA・ラバー

入 数：12

鋼鉄製先芯　クッション性ミッドソール　通気性抜群

COLOR VARIATIONS

ホワイト

軽量でクッション性・
屈曲性の高いEVA底

ムレを防ぐ
パンチ通気孔

ブラック

1166
セーフティシューズ

クッション性のあるミッドソールで疲れにくい
作業現場から事務所まで広範囲で活躍！

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

甲被 / 合成皮革
靴底 / ウレタン・ラバー（耐油）

入 数：10

鋼鉄製先芯　耐油底

耐油・滑りにくい
ソールパターン

ブラック

9966
セーフティシューズ

剥離に強いインジェクション製法を採用した
工場・現場作業に好評の丈夫なセーフティシューズ

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 /合成皮革・靴先本革
靴底 / PU2層構造（耐油）

入 数：12

鋼鉄製先芯　耐油底　インジェクション製法

耐油底

消耗の激しい靴先部に
丈夫な本革を使用

ブラック

剥離に強い
インジェクション製法を採用



アッパー

チェーン・ステッチ

表底

インジェクション製法

吊り込み済みのアッパーに底金型をセットし、液状の合成樹脂を金型に入れ、加熱接着しながら本底を成型する方法。
底とアッパーの結合が強くなります。

7740
セーフティシューズ

JSAA認定A種プロスニーカーの
静電気帯電防止セーフティシューズ

TENGYU
静電気・帯電防止

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材： 甲被 / 合成皮革
靴底 / PU2層構造（耐油）

入 数：12

静電

規格
種類：静電気帯電防止靴（一般）
電気抵抗（R）：$1.0\times10^{5}\leqq R\leqq1.0\times10^{8}$

鋼鉄製先芯　耐油底　インジェクション製法

JSAA認定A種プロスニーカー

型式認定合格 認 公益社団法人日本保安用品協会
認定番号：1218

プロテクティブ スニーカー
プロテクティブスニーカー規格
型式認定合格品

本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブスニーカー規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

耐油底

剥離に強い
インジェクション製法を採用

ブラック

本製品の静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。

- 床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、帯電防止機能が発揮されません。（絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等）
- 靴底に絶縁性物質（塗料・樹脂等）が付着した場合は、帯電防止の機能が低下しますので取り除いてご使用下さい。
- 感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴及び身体を電気機器・配線等の充電部・裸線等に触れないで下さい。
- 着用後、必要に応じてJIS T-8103に規定する第2試験方法、またはそれに準ずる方法により帯電防止性能をご確認下さい。
- 帯電防止機能を維持する為に、次の事を厳守して下さい。
  - ○内部構造の改造をしないで下さい。
  - ○中敷を使用しないで下さい。
  - ○厚手の靴下の使用をしないで下さい。
- 次の場合は、性能が変化しますのでご使用はしないで下さい。
  - ○靴が濡れた状態の時。
  - ○靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。
  - ○先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。
- 表底の材料特性に留意して使用し、破損した場合は出来るだけ早く交換して下さい。
- 洗濯はできません。

539-30
ハイカットセーフティスニーカー

見た目と安全性を兼ね備えた
高機能ハイカットスニーカー

Brelis

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / EVA・ラバー(耐油)
入 数：12

鋼鉄製先芯　耐油底　クッション性ミッドソール

COLOR VARIATIONS

ブラック×ブラック

ホワイト×レッド

539-50
ハイカットセーフティスニーカー

エナメル合成皮で汚れにくく
スポーティで動きやすいセーフティシューズ

Brelis

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / エナメル合成皮革
ベロ / 合成繊維
靴底 / EVA・ラバー(耐油)
入 数：12

鋼鉄製先芯　耐油底　クッション性ミッドソール

レッド×ホワイト

6545
ミドルカットセーフティスニーカー

くるぶしを保護する
いい深さのミドルカット

fjt

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

甲被 / 合成皮革　靴底 / ラバー
入 数：12

鋼鉄製先芯

COLOR VARIATIONS

ホワイト

ブラック

66-40
ルート66 ハイカットセーフティスニーカー

衝撃吸収に優れたミッドソールの
ハイカットスニーカー

ROUTE 66

Over Cap

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 /合成皮革
靴底 / EVA・ラバー(耐油)
入 数：12

鋼鉄製先芯　耐油底　外付鉄芯　クッション性ミッドソール

ブラック×ホワイト

内側ファスナーで
脱ぎ履きに便利

8122
セーフティワークブーツ

足裏を守る踏み抜き防止材入
脱ぎ履きしやすい横ファスナー

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素材：甲被 /合成皮革・靴先本革　ベロ / 合成繊維
靴底 / EVA・ラバー(耐油)　耐踏抜材/ナイロン・ガラスエポキシ
入数：8

鋼鉄製先芯　耐油底　外付鉄芯　踏み抜き防止

※靴の製法上、足の外周部(下図赤色部分)に保護されない部分があります

内側ファスナーで
脱ぎ履きに便利

Over Cap

ブラック

8123
セーフティワークブーツ

土木・建築など高所用にも対応
脱ぎ履きしやすい横ファスナー

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 /合成皮革・靴先本革・合成繊維
ベロ / 合成繊維　靴底 /ラバー(耐油)
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油底　外付鉄芯

勝 KATTOBI 鳶

Over Cap

内側ファスナーで
脱ぎ履きに便利

ブラック

66-20
ルート66セーフティワークブーツ

ハードな現場で活躍する
耐衝撃ミッドソール

ROUTE 66

Over Cap

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 /合成皮革・靴先本革
靴底 / 耐衝撃EVA・ラバー(耐油)
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油底　クッション性ミッドソール　外付鉄芯

COLOR VARIATIONS

ブラック

ブラウン

9088I
セーフティワークブーツ

滑りにくいソールパターン使用
現場向きセーフティブーツ

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 /合成皮革　靴底 / ウレタン・ラバー(耐油)
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油底

SEFUMATE
HIGH QUALITY SAFETY SHOES

JSAA認定A種プロブーツ

認定番号：3027

本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブブーツ規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

ブラック

9955
セーフティワークブーツ

編み上げ仕様で足首にフィット
脱ぎ履きしやすい横ファスナータイプ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY SHOES

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / ウレタン（耐油）
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油底

外側ファスナーで
脱ぎ履きに便利

ブラック

9988
セーフティワークブーツ

剥離に強いインジェクション製法を採用した
JSAA認定A種プロスニーカー

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY SHOES

24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm
26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm	30.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革　靴底 / ウレタン二重底（耐油）
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油底　インジェクション製法

JSAA認定A種プロブーツ

本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブブーツ規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

認定番号：1206

ブラック

9989
静電セーフティワークブーツ

JSAA認定A種プロスニーカー
静電気帯電防止セーフティブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY SHOES
静電気・帯電防止

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革・靴先本革
靴底 / ウレタン二重底（耐油）
入 数：8

静電

規格
種類：静電気帯電防止靴（一般）
電気抵抗（R）：$1.0\times10^{5}\leqq R\leqq 1.0\times10^{8}$

鋼鉄製先芯　耐油底　インジェクション製法

JSAA認定A種プロブーツ

本製品は、(公社)日本保安用品協会が定めるプロテクティブブーツ規格の安全基準に合格した、つま先保護先芯入りの作業靴です。

認定番号：1217

ブラック

本製品の静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。

- 床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、帯電防止機能が発揮されません。（絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等）
- 靴底に絶縁性物質（塗料・樹脂等）が付着した場合は、帯電防止の機能が低下しますので取り除いてご使用下さい。
- 感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴及び身体を電気機器・配線等の充電部・裸線等に触れないで下さい。
- 着用後、必要に応じてJIS T-8103に規定する第2試験方法、またはそれに準ずる方法により帯電防止性能をご確認下さい。
- 帯電防止機能を維持する為に、次の事を厳守して下さい。
  - ○内部構造の改造をしないで下さい。
  - ○中敷を使用しないで下さい。
  - ○厚手の靴下の使用をしないで下さい。
- 次の場合は、性能が変化しますのでご使用はしないで下さい。
  - ○靴が濡れた状態の時。
  - ○靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。
  - ○先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。
- 表底の材料特性に留意して使用し、破損した場合は出来るだけ早く交換して下さい。
- 洗濯はできません。

3256
舗装用セーフティワークブーツ

耐熱・耐油底でアスファルト道路工事に
最適な舗装用セーフティブーツ

SEFUMATE HIGH QUALITY SAFETY SHOES

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

素 材：甲被 / 合成皮革
靴底 / ラバー（耐熱・耐油）
入 数：8

鋼鉄製先芯　耐油底
耐熱底　フラット底

ブラック

9950（ブラック）
9951（ネイビー）
高所用セーフティブーツ

高級綿布使用の高所用セーフティブーツ

勝 KATTOBI 鳶

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / 高級綿布
靴底 / アメゴム底
入 数：12

鋼鉄製先芯

9950/ブラック

背部の反射材で
暗所の作業も安心

COLOR VARIATIONS

9951/ネイビー

9952
高所用セーフティブーツ

地面から3cmまで防水の
高所用セーフティブーツ

勝 KATTOBI 鳶

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / 高級綿布
靴底 / アメゴム底
入 数：12

鋼鉄製先芯

背部の反射材で
暗所の作業も安心

ブラック

FT-1100
かっとびぐつ

樹脂先芯入かっとび靴
歩きやすく滑りにくいアメゴム底

勝 KATTOBI 鳶 WORK SHOES

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

樹脂製先芯

素 材：甲被 / 綿キャンバス・ゴム補強
靴底 / アメゴム底
仕 様：3E
入 数：20

COLOR VARIATIONS

ホワイト

ネイビー

FT-1200
かっとびマジック

樹脂先芯入マジック付きかっとび靴

勝 KATTOBI 鳶 WORK SHOES

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	29.0cm

樹脂製先芯

素 材：甲被 / 綿キャンバス・ゴム補強
靴底 / アメゴム底
仕 様：3E
入 数：20

COLOR VARIATIONS

ネイビー

ホワイト

720
ちょいばき仕事ぐつ

気軽に履ける作業スニーカー

~~23.0cm~~	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / 綿キャンバス
靴底 / アメゴム底
仕 様：3E
入 数：20

COLOR VARIATIONS

ホワイト

ネイビー

3495
クロックシューズ

かかとが低く脱ぎ履きしやすい
スリッパがわりにも活躍

M	L	LL
24.5~25.0cm	25.5~26.0cm	26.5~27.0cm

素 材：甲被 / PU
靴底 / 合成ゴム
仕 様：4E
入 数：20

ブラック×ホワイト

COLOR VARIATIONS

ホワイト×ネイビー

72-01
ちょいばきスリッポン

脱ぎ履きしやすいスリッポンシューズ

~~23.0cm~~	~~24.0cm~~	~~24.5cm~~	~~25.0cm~~	25.5cm
26.0cm	26.5cm	27.0cm	28.0cm	~~29.0cm~~

素 材：甲被 / 合繊ファブリック・靴先ゴム補強
靴底 / ラバー
仕 様：3E
入 数：20

ブラック
カモフラージュ

6034
フットカバー

室内用スリッパとしても大活躍！

S	M	L
23.0~24.0cm	24.0~25.0cm	25.0~26.0cm
LL	3L	
26.0~27.0cm	27.0~28.0cm	

素 材：SBラバー・ポリエステル
入 数：200

ブラック

パッケージイメージ

1770
使い捨てスリッパ10足入

男女兼用フリーサイズの業務用使い捨てスリッパ

サイズ：フリー
素 材：甲 / ポリエステル・ポリプロピレン
底 / EVA
入 数：10足入×20

10足入

パッケージイメージ